

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗКИ **HUSKEY™** и **SLIPKOTE™** для ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Наименование узла трения	Продукт HUSKEY/ SLIPKOTE
<ul style="list-style-type: none"> ● Элементы ходовой части ● Натяжная пружина (при регулировке) 	▶ HUSKEY™ MOLYPLEX Semi-Synthetic Heavy Duty Moly Grease # 2. (-20 ÷ +241 °C).
	▶ HUSKEY™ TUFF STUFF Advanced Industrial Strength Grease #2 (CAT MPG) (-40 ÷ +282 °C).
	▶ SLIPKOTE™ POLYUREA MP-2 Grease (-40 ÷ +235 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Централизованная система смазки 	▶ HUSKEY™ COOLUBE Grease #00/000 (-40 ÷ +227 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Подшипник, зубчатый венец опорно-поворотного устройства экскаватора, крана ● Шарниры рабочего оборудования 	▶ HUSKEY™ MOLYPLEX Semi-Synthetic Heavy Duty Moly Grease # 2.
	▶ HUSKEY™ 927 DBC Grease # 2 (-30 ÷ +260 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Подшипники роторных экскаваторов 	▶ HUSKEY™ MOLY-GRAPH Heavy Duty Polymer Grease # 2 (-20° ÷ +274 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Шлицы карданных передач, шарниры рулевых механизмов, подвески, шарниры равных угловых скоростей, поворотные шкворни, шкворни балансирных балок и мостов; шарниры подъемных кранов 	▶ HUSKEY™ HTS-2 High Temperature Synthetic Moly Grease #2 (-40 ÷ +260 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Телескопические стрелы и рукояти, накладки аутригеров погрузчиков и подъемных кранов; резьба фитингов 	▶ HUSKEY™ HYDROLUBE Grease #1 (-18 ÷ +163 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Цепи погрузчиков 	▶ HUSKEY™ WIRELINE DRESSING Semi-Synthetic Heavy Duty Grease #2 (-18 ÷ +232 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Опорные катки гусеничных тракторов 	▶ HUSKEY™ LVI-50 Pure-Synthetic PTFE Grease #0 (-24 ÷ 163 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Дробилки и мельницы 	▶ HUSKEY™ Moly Paste. Assembly Lubricant & Anti-Seize Compound EP 1 (-35 ÷ +400 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Рабочий инструмент и втулки гидромолотов 	▶ HUSKEY™ CHISEL PASTE. High Temperature Chisel Lubricant (-30 ÷ +232 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Вращательно-ударные буровые машины 	▶ HUSKEY™ C-70-XL Anti-Seize Compound for Rock Drill Steel Joints and Couplings. (-18 ÷ +340 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Замки буровых штанг мобильных буровых установок 	▶ HUSKEY™ 888 Drill Collar Compound (-18 ÷ + 316 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Тросы 	▶ HUSKEY™ WIRELINE DRESSING Semi-Synthetic Heavy Duty Grease #2 (-18 ÷ +232 °C).
	▶ HUSKEY™ OPEN GEAR Semi-Synthetic Heavy Duty Grease #2 (-21 ÷ +219 °C).
	▶ HUSKEY™ CHAIN and CABLE Lube (-57° ÷ + 77 °C).
<ul style="list-style-type: none"> ● Резьба крепежных соединений 	▶ HUSKEY™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature (-185 ÷ +1100 °C).

06/12

© HUSK-ITT Corp., 2009.

Web: <http://www.huskey.com/> ♦ <http://www.huskey.eu/> ♦ <http://www.huskey.ru/>Технический форум: <http://www.huskey.ru/forum/>