

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HUSKEY™ (ХАСКЕЙ) и SLIPKOTE® (СЛИПКОТ) ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВ И ВЕЛОТЕХНИКИ

ПРОДУКТ	«Сухая» смазка для цепей HUSKEY Chain & Cable Lube	Смазка для эластомеров HUSKEY LVI-50 Grease	Универсальная смазка HUSKEY TF-1000 PTFE Grease	Смазка для титановых сплавов HUSKEY Coolube Grease	Белая смазка HUSKEY 775 FMG Grease	Силиконовая смазка 220-R SLIPKOTE 220-R Silicone DBC
КОД	32026	01068; 01003	00403	00103	77503	22096; 22076-72983
Базовое масло	Синтетическое	Синтетическое	Частично синтетическое	Минеральное	Частично синтетическое	Синтетическое
ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ/ НАПОЛНИТЕЛЬ	—	Синтетический/ ПТФЭ	Синтетический/ ПТФЭ	Синтетический	Синтетический	Синтетический
ПРИМЕНЕНИЕ	Цепь, тросики, переключатели, шарниры и ручки тормозов, резьбовые соединения...	Телескопическая вилка с амортизационными эластомерами	Подшипники каретки, втулок, чашек рулевой колонки, педалей, пружины вилок, резьбовые соединения...	Узлы из титана: подседельник, штырь, педали, каретка, резьбовые соединения...	Идеальна для манеток и тросиков	Детали суппорта дискового тормоза с гидроприводом
СВОЙСТВА	Очищающая, водостойкая	EP, нетоксичная, сверхводостойкая, липкая	EP, сверхводостойкая, липкая	EP, водостойкая	Нетоксичная, водостойкая, липкая	Нетоксичная, водо- и химически стойкая, липкая
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-57 ÷ +77 °C	-24 ÷ +163 °C	-20 ÷ +274 °C	-40 ÷ +227 °C	-15 ÷ +204 °C	-46 ÷ +299 °C
ЦВЕТ	Светло-желтый	Полупрозрачный-Белый	Светло-кремовый	Зеленый	Белый	Полупрозрачный-Белый
УПАКОВКА	Аэрозольный баллон 311,8 г	3 гр. п/э пакетик; Туба 397 г	Туба 397 г	Туба 397 г	Туба 397 г	10 г п/э пакетик; тубик 85,1 г

06/12_RU

Примечания:

- 1). На время соревнований во втулках и каретке рекомендуется применять смазку консистенции NLGI 00-0;
- 2). При зимней эксплуатации велосипеда в подшипниках рекомендуется применять смазку консистенции NLGI 1.

© HUSK-ITT Corp., 2004.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.eu/> ♦ <http://www.huskey.com/>Технический форум: <http://www.huskey.ru/forum/>

УСТРОЙСТВО ВЕЛОСИПЕДА

