

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ HUSKEY™ (ХАСКЕЙ) и SLIPKOTE® (СЛИПКОТ) ДЛЯ МОТОЦИКЛОВ и МОТОТЕХНИКИ

ПРОДУКТ	Тефлоновая смазка HUSKEY TF- 1000 PTFE	Многоцелевая смазка HUSKEY Coolplex Grease	Прозрачная смазка HUSKEY LVI-50 Grease	Противо- задирная паста HUSKEY 2000 Anti-Seize	Силиконовая смазка SLIPKOTE 220- R Silicone DBC	Смазка для цепей HUSKEY Chain & Cable Lube	Антикоррозион- ное средство HUSKEY M-M Corrosion Protector 400B
КОД	00403	00203	01068; 01003	20109	22096; 22076-72983	32026	28117
ТИП ЗАГУСТИТЕЛЯ/ НАПОЛНИТЕЛЬ	Синтетический/ ПТФЭ	Синтетический	Синтетический/ ПТФЭ	Синтетический/ порошки металлов и графита	Синтетический	—	—
ПРИМЕНЕНИЕ	Универсальное применение	Подшипники, оси колес...	Детали резина- металл и пластмасса- металл...	Дисковый/бара- банный тормоз, выхлопная система, резьбовые соединения	Суппорт дискового тормоза, электрические контакты	Цепь, тросики, болты...	Консервация мотоцикла на зиму
СВОЙСТВА	EP, водостойкая, липкая	EP, водостойкая, липкая	EP, нетоксичная, водостойкая, липкая	Водостойкая, сверхвысокого давления	Нетоксичная, водо- и химически стойкая	Очищающая, водостойкая	Универсальное, мульти-металл
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-20 ÷ +274 °C	-20 ÷ +285 °C	-24 ÷ +163 °C	-185 ÷ +1100 °C	-46 ÷ +299 °C	-57 ÷ +77 °C	—
ЦВЕТ	Кремовый	Желтый	Прозрачный- Белый	Темно-серый	Прозрачный- Белый	Светло-желтый	Светло-желтый
УПАКОВКА	Туба 397 г	Туба 397 г	3 г п/э пакетик; Туба 397 г	3 г п/э пакетик; 227 г банка	10 г п/э пакетик; тюбик 85,1 г	Аэрозольный баллон 311,8 г	Аэрозольный баллон 411,1 г

06/12_RU

© HUSK-ITT Corp., 2004.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.eu/> ♦ <http://www.huskey.com/>Технический форум: <http://www.huskey.ru/forum/>