

* PRODUCT INFORMATION *

SLIPKOTE® POLYUREA CV JOINT GREASE

(Премимального качества, тиксотропная, термостойкая, противозадирная, автомобильная смазка для шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) на основе полимочевины; соответствует наивысшей категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB)

ОПИСАНИЕ:

SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE была специально разработана удовлетворять жестким условиям работы шарниров равных угловых скоростей (гомокинетических шариковых и триподов), встречающимся в переднеприводных, полноприводных и некоторых моделях заднеприводных автомобилей.

Смазка **SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT** применяется как несменяемая смазка на весь срок службы узла, также при техническом обслуживании, когда традиционные литиевые и комплексные литиевые смазки не обеспечивают необходимой защиты и срока службы.

SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE обладает существенными преимуществами в эксплуатационных качествах перед традиционными смазками ШРУС с загустителями на мылах металлов – это высокотемпературная, с продленным сроком службы, сверхводостойкая смазка несменяемой категории для тяжелых условий работы, совместима с общеизвестными эластомерами и термопластиками. Немыльный, полимочевинный загуститель вместе с высококачественными базовыми маслами и особыми, нестандартными присадками обеспечивают чрезвычайную стойкость и долговечность смазки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Автомобильные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) и шарниры карданных передач, заполненные смазкой на весь срок службы, откуда вытекание смазки и целостность защитных элементов необходимо регулярно контролировать. Высокостабильный загуститель смазки **SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT** и её стойкость к окислению гарантируют максимальную защиту и длительный эксплуатационный ресурс.

Другое автомобильное применение включает: шестерни рулевого механизма, подшипники ступиц колес, генератор, подшипник водяного насоса, подшипник компрессора кондиционера, натяжные ролики и другие узлы, где присутствие воды может быстро уменьшать срок службы подшипников.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- GMNA 9986102 Grease
- FORD WSS-M1C258-A1
- GKN Tripod Joint Grease

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Отличные высокотемпературные рабочие характеристики
- Высокая механическая стабильность и термостойкость
- Отличная прокачиваемость при низких температурах
- Отличная водостойкость
- Отличная нагрузочная способность
- Отличная защита от износа
- Отличная защита от ржавления и коррозии
- Соответствует категории качества автомобильных смазок NLGI GC-LB



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE

* PRODUCT INFORMATION *

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

TEST	ASTM Метод	РЕЗУЛЬТАТЫ
Цвет	Визуальный	Голубой
Загуститель	---	Полимоочевина
Степень консистенции по NLGI	---	1-1,5
Пенетрация, рабочая, @ 25 °C	D-217	
60 циклов продавливания		290 - 330
10 000 циклов продавливания		Мах. изменение 20%
Стабильность качения (% изменения)	D-1831	384 (+28)
Способность коррозионной защиты	D-1743	Пройден
Температура каплепадения, °C	D-2265	250
Интервал рабочей температуры, °C	---	-40 ÷ +204
Метод четырех шариков		
Нагрузка сваривания, кг	D-2596	250
Диаметр пятна износа, мм	D-2266	0,5
Timken OK нагрузка, фунт	D-2509	40
Выделение масла при хранении, %	D-1742	0,3
Масло-основа, Вязкость		
cSt @ 40 °C	D-445	110
cSt @ 100 °C	D-445	12,5
SUS @ 100 °F	D-2161	573
SUS @ 210 °F	D-2161	70
Индекс вязкости, Min.	D-2270	85

* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Смазка не совместима с другими типами смазок. Рекомендуется удалить старую смазку из узла, перед закладкой **SLIPKOTE™ POLYUREA CV JOINT GREASE**.

УПАКОВКА:

113,4 г п/э пакетик;
3,79 л ведро; 18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка
Возможна другая упаковка по заказу

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this warranty limitation.

04/08_Ru

© Перевод на русский язык [К.В. Гунин](#), 2007.

Web: <http://www.huskey.ru/> ♦ <http://www.huskey.com/>



HUSKEY Specialty Lubricants

manufactured by HUSK-ITT Corporation / SPECIALTY LUBRICANTS Corporation

Western Region Office:

1580 Industrial Avenue, Norco, California 92860
(951) 340-4000 • Fax: (951) 340-4011
(888) 4-HUSKEY • www.huskey.com

Eastern Region Office:

8300 Corporate Park Drive, Macedonia, Ohio 44056
(330) 425-2567 • Fax: (330) 425-9637
(800) 238-LUBE